

Переменные окружения

Эта статья предоставит вам краткий обзор доступных переменных и констант, которые вы можете использовать при разработке [плагинов](#) или [шаблонов](#).

Глобальные переменные

\$ACT

Содержит текущее действие, см. [режимы действий](#). ( [reference](#))

\$auth

Глобально доступный объект \$auth, представляет используемый [бэкенд аутентификации](#). ([reference](#)) 

\$conf

Глобально доступный массив \$conf содержит все настройки «ДокуВики». В основном, он соответствует следующей структуре:

- \$conf[<setting_name>] — настройки «ДокуВики» (см. [config](#))
- \$conf[<setting_group>][<setting_name>] — некоторые настройки «ДокуВики» используют этот формат, т.е. настройки ftp, proxy и target.
- \$conf['tpl'][<template_name>][<setting_name>] — настройки конфигурации шаблона, см. документацию по шаблону.
- \$conf['plugin'][<plugin_name>][<setting_name>] — настройки конфигурации плагина, см. документацию по плагину.
- \$conf['auth'][<auth_name>][<setting_name>] — настройки конфигурации бэкенда аутентификации, см. документацию по бэкенду аутентификации.

Обычно вам нет необходимости непосредственно обращаться к этому массиву. И плагины, и шаблоны имеют собственные методы для доступа к их настройкам конфигурации.

( [reference](#))

\$ID

Содержит [имя](#) «рендеримой» в настоящий момент статьи. Обычно это просматриваемая в настоящий момент, но не обязательно - см. ниже \$INFO['id']. ( [reference](#))

\$INFO

Это ассоциативные массив, заполненный информацией предоставленной функцией [pageinfo\(\)](#) из `inc/common.php`.

В настоящий момент элементами массива является:

- `id` — имя основной статьи просматриваемой в настоящий момент. Обычно совпадает с `$ID`, но иногда может быть другой. См. подробности в [1320](#).
- `rev` — номер версии основной статьи, просматриваемой в настоящий момент, обычно совпадает с `$REV`.
- `userinfo` — установлен только для зарегистрированных пользователей, ассоциативный массив:
 - `pass` — пароль, зашифрованный
 - `name` — полное имя
 - `mail` — адрес email
 - `grps` — группы, к которым относится пользователь (массив [Array ])
 - `buid` — специальный id, сконструированный из браузера и IP адреса пользователя
- `perm` — права пользователя, относящиеся к текущей статье (`$ID`)
- `subscribed` — true, если пользователь подписан на эту статью, иначе false
- `namespace` — пространство имен, к которой относится текущая статья (`$ID`)
- `locked` — true, если статья заблокирована, иначе false
- `filepath` — путь в файловой системе к сырым данным wiki текущей статьи (`$ID+$REV`)
- `exists` — true, если сырые данные wiki текущей статьи существуют (`$ID+$REV`), иначе false
- `rev` — id версии для текущей статьи (`$ID`), пустая статья, если просматривается текущая версия
- `writable` — true, если для текущей статьи (`$ID+$REV`) комбинация наличия файла, разрешений файла и разрешений ACL пользователя позволяет редактировать существующий файл или создать еще не существующий файл. Иначе false.
- `editable` — true, если текущая статья (`$ID+$REV`) доступна для записи и не заблокирована.
- `lastmod` — временная метка последней модификации текущей статьи (`$ID+$REV`)
- `meta` — [метаданные](#) текущей статьи (`$ID`)
- `ip` — ip адрес последнего редактировавшего текущую статью (`$ID+$REV`) пользователя
- `user` — username последнего редактировавшего текущую статью (`$ID+$REV`) пользователя
- `sum` — краткая анотация изменений текущей статьи (`$ID+$REV`)
- `editor` — имя пользователя (или ip адрес, если имя неизвестно) последним редактировавшего текущую статью (`$ID+$REV`)
- `isadmin` — true, если зарегистрированный пользователь является [суперпользователем](#)
- `ismanager` — true, если зарегистрированный пользователь является [менеджером](#)
- `draft` — содержит название файла [черновика](#) для текущего пользователя и статьи.
- `ismobile` — true, если статья просматривается с мобильного устройства или телефона.
- `client` — имя пользователя, зарегистрированного в настоящий момент

\$lang

Ассоциативный массив, содержащий все строки перевода интерфейса, плагинов и шаблонов. ( [reference](#))

\$REV

Содержит штамп времени версии отображаемой в настоящий момент статьи. `false`, если рассматривается самая свежая версия статьи. ( [reference](#))

\$_SERVER['REMOTE_USER']

Эта переменная явно прописывается механизмом аутентификации «ДокуВики», когда юзер зарегистрировался, и содержит имя пользователя.

\$TEXT

В режимах `save` и `preview` эта глобальная переменная содержит текст предоставленный в форме редактирования. ( [reference](#))

\$TOC

Эта переменная будет использована (если заполнена) функцией `tpl_toc()` для построения "содержания" статьи. Обычно, эта переменная пуста и `tpl_toc()` строит «содержание» из метаданных статьи. ( [reference](#))

\$USERINFO

Глобально доступный ассоциативный массив, который содержит информацию об **авторизованном** пользователе.

- `pass` - хэш пользовательского пароля
- `name` - полное имя пользователя
- `mail` - e-mail адрес пользователя
- `grps` - массив групп, к которым относится пользователь

( [reference](#))

\$JSINFO

Этот массив содержит данные, передаваемые JavaScript в качестве глобальной переменной (смотри [jsinfo](#)).

Константы

Ниже приведен список наиболее важных констант.

AUTH_<*>

Тип констант AUTH_<*> представляет уровни доступа (в виде целых чисел) используемые в системе [списков доступа](#) «ДокуВики». Они могут для того, чтобы проверка списков доступа к данной [статье](#) /[пространству имен](#) выглядела более понятной.

```
if (auth_quickaclcheck($ID) >= AUTH_READ) {  
    // do sth.  
}
```

AUTH_NONE

- **Тип:** Целое
- **Значение:** 0
-  [reference](#)

AUTH_READ

- **Тип:** Целое
- **Значение:** 1
-  [reference](#)

AUTH_EDIT

- **Тип:** Целое
- **Значение:** 2
-  [reference](#)

AUTH_CREATE

- **Тип:** Целое
- **Значение:** 4
-  [reference](#)

AUTH_UPLOAD

- **Тип:** Целое
- **Значение:** 8
-  [reference](#)

AUTH_DELETE

- **Тип:** Целое
- **Значение:** 16
-  [reference](#)

AUTH_ADMIN

- **Тип:** Целое
- **Значение:** 255
-  [reference](#)

DOKU_<*>

Тип констант DOKU_<*> содержит различные *системные* значения для внутреннего использования «ДокуВики».

DOKU_BASE

Базовый URL инсталляции «ДокуВики». ( [reference](#))

```
/dokuwiki/
```

DOKU_CONF

Путь к директории конфигурации инсталляции DokuWiki на сервере. ( [reference](#))

```
/var/www/dokuwiki/conf/
```

DOKU_REL

Базовый URL к инсталляции «ДокуВики» ( [reference](#))

DOKU_URL

Абсолютный URL к инсталляции DokuWiki ( [reference](#))

DOKU_INC

Путь к директории включаемых файлов инсталляции DokuWiki на сервере. ( [reference](#))

```
/var/www/dokuwiki/
```

DOKU_TPL

Путь к директории используемого шаблона на сервере. ([📄 reference](#))

```
/dokuwiki/lib/tpl/<template>/
```

DOKU_TPLINC

Путь к директории включаемых файлов используемого шаблона на сервере. ([📄 reference](#))

```
lib/tpl/<template>/
```

Или если установлен параметр [canonical](#):

```
http://domain.org/lib/tpl/<template>/
```

```
https://www.dokuwiki.org/ru:devel:environment
```

From:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - worldwide open-source software

Permanent link:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=devel:environment&rev=1693665604>

Last update: **2023/09/02 17:40**

