

 Краткое содержание

4.5. Файл header.php

- Глава 4.0. Шаблон HTML и динамические страницы
 - 4.1 Шаблон HTML5
 - 4.2 Шаблон PHP и динамические страницы
 - 4.3. Файл sample.html
 - 4.4. Файл header.php
 - 4.4.1. Файл style.css
 - 4.5. Файл footer.php
 - 4.5.1 Файл scripts.js
 - 4.6. Файл index.php
 - 4.7. page.php
 - 4.7.1 Файл home.php
 - 4.7.2 Файл about.php
 - 4.7.3 Файл contact.php

Введение

Файл header.php

Создадим в блокноте файл **header.php** и вынесем из файла **sample.html** код от начала страницы (**<!doctype html>**) и до окончания блока **</nav>**, исключив блок стилей, заключенный в теги **<style>** и **</style>**.

Так же изменим путь к файлу стилей с

```
<link rel="stylesheet" href="style.css" />
```

на

```
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
```

, который создадим на следующей странице руководства

[header.php](#)

```
<!doctype html>
<html lang="en" xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <!-- запрет автопереводов перевода google translate -->
    <meta name="google" content="notranslate">
    <!-- отображение фактической ширины экрана для адаптивного дизайна -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
```

```
scale=1.0">
<title>sample.html</title>
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans+Condensed:300|Sonsie+One"
rel="stylesheet"
type="text/css" />
<!-- блок стилей вынесе во внешний файл /css/style.css -->
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
<!-- следующие 3 строки нужны для корректного отображения семантических
элементов HTML5 в старых версиях Internet Explorer-->
<!--[if lt IE 9]>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html5shiv/3.7.3/html5shiv.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<!-- Вот наш главный заголовок, который используется на всех страницах нашего
веб-сайта -->
<header>
<h1>Logo</h1>
</header>
<nav class="navbar">
<ul>
<ul>
<li><a class="active" href="#home">Home</a></li>
<li><a href="#/about">About</a></li>
<li><a href="#/contact">Contact</a></li>
</ul>
</ul>
<!-- Форма поиска. -->
<form class="search-form">
<ul>
<li><input type="search" placeholder="Search..."></li>
<li><button class="search-form-button" type="submit"
value="Go!">Go!</button></li>
</ul>
</form>
</nav>
```

Файл уже не такой громоздкий, и разобраться в нем намного проще. Вынесем из него стили в отдельный файл **style.css** и директорию **CSS**, о чем речь пойдет на следующей странице руководства

Дополнения и Файлы

см. также:

- [Консорциум Всемирной паутины \(W3C\)](#)
- [Объявление языка в HTML](#)

← 4.3. Файл sample.html 4.4.1. Файл style.css →

From:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - worldwide open-source software

Permanent link:

https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:sample_php_page_header&rev=1770562022

Last update: 2026/02/08 17:47

