

HTML глобальный атрибут: contenteditable (редактируемый контент)

Глобальный атрибут **contenteditable** это перечисляемый атрибут, указывающий, должен ли пользователь редактировать элемент. Если это так, браузер модифицирует свой виджет, чтобы разрешить редактирование.contenteditable

Можно удалять текст и вводить новый. Также работают стандартные команды вроде отмены, вставки текста из буфера и др.

Интерактивный пример

Использование



Примечание

Хотя допустимые значения включают trueи false, этот атрибут является [перечислимым](#), а не логическим .

Синтаксис

```
contenteditable="true | false"
```

```
<h1 contenteditable="false">Редактирование запрещено</h1>
```

```
<p contenteditable="true">Редактирование разрешено</p>
```

Значения атрибута

- **true** или **пустая строка**- Включает режим редактирования.
- **false** - Запрещает редактирование элемента.
- **plaintext-only**, что указывает на то, что необработанный текст элемента доступен для редактирования, но форматирование расширенного текста отключено.

Вместо **true** допустимо указывать пустое значение (contenteditable=«») или вообще его не писать (contenteditable).

Значение по умолчанию: По умолчанию наследует значение родителя.

Если этот атрибут отсутствует или его значение недопустимо, его значение наследуется от родительского элемента: поэтому элемент доступен для редактирования, если его родительский элемент доступен для редактирования.

Применяется к тегам

<a>, <abbr>, <address>, <area>, , <basefont>, <bdo>, <blockquote>, <body>, <button>, <caption>, <cite>, <code>, <col>, <colgroup>, <dd>, , <dfn>, <dir>, <div>, <dl>, <dt>, , <fieldset>, <form>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <i>, <iframe>, <input>, <ins>, <kbd>, <label>, <legend>, , <menu>, , <option>, <p>, <pre>, <q>, <samp>, <select>, , , <sub>, <sup>, <table>, <tbody>, <td>, <textarea>, <tfoot>, <th>, <thead>, <tr>, , <var>

Доступность

Автоматическая фокусировка элемента управления формой может сбить с толку людей с нарушениями зрения, использующих технологию чтения с экрана, и людей с когнитивными нарушениями. Если `autofocus` присвоено значение, программы чтения с экрана «телепортируют» пользователя в элемент управления формы, не предупреждая его заранее.

При применении атрибута уделяйте особое внимание доступности `autofocus`. Автоматическая фокусировка на элементе управления может привести к прокрутке страницы при загрузке. Фокус также может привести к отображению динамической клавиатуры на некоторых сенсорных устройствах. В то время как программа чтения с экрана объявляет метку элемента управления формой, получающего фокус, программа чтения с экрана ничего не объявляет перед меткой, и зрячий пользователь на небольшом устройстве в равной степени пропустит контекст, созданный предыдущим содержимым.

Ссылки и Дополнения

- [Стандарт HTML](#)
- [programmerbook.ru - Атрибут autofocus](#)
- [htmlbook.ru - Атрибут autofocus](#)

From: <https://woss.direct.quickconnect.to/> - worldwide open-source software

Permanent link: https://woss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:global_attributes:contenteditable&rev=1709460204

Last update: 2024/03/03 13:03

