

# Конфигурирование «Докувики»

Большая часть возможностей «Докувики» настраивается с помощью соответствующих параметров конфигурации. Самым простым способом изменения этих параметров является использование [менеджера конфигурации](#).

## Что можно настраивать в «Докувики»

«Системные» настройки «Докувики» можно найти в файле `conf/dokuwiki.php`. Однако, он содержит значения настроек системы по умолчанию. Для подстройки их «под себя» вам следует редактировать файл `conf/local.php` или создать его, если он не существовал. Что вообще можно настраивать, смотрите ниже в списке [доступные параметры](#).

Имена пользователей, пароли (зашифрованные) и правила доступа (ACL) хранятся в [users.auth.php](#) и [acl.auth.php](#).

Когда вы загружаете на сервер новый файл с помощью [медиа менеджера](#), вы можете столкнуться с сообщением «Upload denied. This file extension is forbidden!». Это вызвано содержимым файла `conf/mime.conf`. Для загрузки файла нового типа, укажите этот тип в [mime.conf](#).

При создании статей происходят некоторые автоматические подстановки. Некоторые из них порождают подсказки, смайлы или определённые спецсимволы. Эти подстановки определяются в файлах [acronyms.conf](#), [smileys.conf](#) и [entities.conf](#).

## Обзор файлов конфигурации

Все файлы конфигурации хранятся в директории `./conf` или в `/etc/dokuwiki` при установке из Debian-пакета.

«Основные» файлы обычно поставляются вместе с «ДокуВики», в то время как «локальные» файлы обычно создаются администратором вики.

Если какие-то настройки позволено сделать в локальном файле, то лучше сделать именно там, а не в основном файле. Это позволит избежать проблем при [обновлении](#), т. к. основные файлы при нём меняются, а локальные — нет.

| «Основной» файл             | «Локальный» файл                                           | Тип настроек                  | Краткое описание                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <code>dokuwiki.php</code>   | <code>local.php</code><br><code>local.protected.php</code> | см. ниже                      | основные настройки вики              |
| <code>acronyms.conf</code>  | <code>acronyms.local.conf</code>                           | <a href="#">abbreviations</a> | автоматические подсказки аббревиатур |
| <code>entities.conf</code>  | <code>entities.local.conf</code>                           | <a href="#">entities</a>      | автоматические подстановки текста    |
| <code>interwiki.conf</code> | <code>interwiki.local.conf</code>                          | <a href="#">interwiki</a>     | сокращения ссылок интервики          |

| «Основной» файл | «Локальный» файл     | Тип настроек | Краткое описание                            |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------|
| mime.conf       | mime.local.conf      | mime         | настройки mime-типов для загрузки на сервер |
| smileys.conf    | smileys.local.conf   | smileys      | подстановки графических смайлов             |
|                 | acl.auth.php         | см. acl      | настройки листов доступа                    |
|                 | users.auth.php       | см. acl      | имена пользователей и пароли                |
| license.php     | license.local.php    | license      | перечень доступных лицензий                 |
| scheme.conf     | scheme.local.conf    | urlschemes   | ключевые слова URL-ссылок                   |
| mediameta.php   |                      | exif         | возможные метаданные для изображений        |
| wordblock.conf  | wordblock.local.conf | blacklist    | спамерские чёрные списки                    |
|                 | userscript.js        | javascript   | Пользовательские JavaScript-улучшения       |
|                 | userstyle.css        | css          | Пользовательские CSS-улучшения              |

## Параметры конфигурации

Большая часть возможностей [ДокуВики](#) настраивается с помощью соответствующих параметров конфигурационного файла. Проще всего их редактировать через [Менеджер конфигураций](#)

Эта страница описывает все возможные параметры и все их возможные значения. Значения по умолчанию для всех параметров хранятся в файле `conf/dokuwiki.php`. Если вы хотите изменить какие-либо из этих параметров, то лучше всего сделать это в файле `conf/local.php` — это гарантирует сохранение внесённых изменений при обновлении «ДокуВики». Менеджер конфигурации также работает с этим файлом. Файл `conf/local.protected.php` можно использовать для конфигурации настроек, которые не могут быть изменены.

Пример файла `conf/local.php`:

```
<?php
$conf['title']      = "Admin's Wiki";
$conf['useacl']     = 1;
$conf['superuser'] = 'admin';
```

Несколько замечаний относительно формата конфигурационного файла. Этот файл представляет собой фрагмент кода PHP, потому должен следовать синтаксису этого языка. В частности, каждая строка должна заканчиваться точкой с запятой. Переменные могут иметь следующие типы данных:

- **Числовой:** значения записываются как есть. Пример: 9.
- **Строковый:** строки заключаются в одинарные или двойные кавычки. Например, 'foo bar'.
- **Логический:** допустимы значения «true» (истина) или «false» (ложь) («1» и «0» соответственно).
- **Массив:** представляет собой набор из нескольких значений одного из указанных выше типов.

## Доступные параметры

Подразделы: [антиспам](#), [аутентификация](#), [медиафайлы](#), [общие](#), [отображение](#), [расширенные настройки](#), [редактирование](#), [сеть](#), [ссылки](#).

### Общие настройки

<https://www.dokuwiki.org/wiki:config>

- [allowdebug](#)
- [basedir](#)
- [baseurl](#)
- [dmode](#)
- [fmode](#)
- [lang](#)
- [license](#)
- [savedir](#)
- [start](#)
- [template](#)
- [title](#)
- [allowdebug](#)
- [basedir](#)
- [baseurl](#)
- [cookiedir](#)
- [dmode](#)
- [fmode](#)
- [lang](#)
- [license](#)
- [savedir](#)
- [sidebar](#)
- [start](#)
- [tagline](#)
- [template](#)
- [title](#)

### Настройки отображения

- [breadcrumbs](#)
- [camelcase](#)
- [deaccent](#)
- [dformat](#)
- [fullpath](#)
- [maxsecllevel](#)
- [maxtoclevel](#)
- [recent](#)
- [refcheck](#)
- [refshow](#)
- [showuseras](#)

- [signature](#)
- [tocminheads](#)
- [toptoclevel](#)
- [typography](#)
- [useheading](#)
- [youarehere](#)

## Настройки аутентификации

- [auth\\_security\\_timeout](#)
- [authtype](#)
- [autopasswd](#)
- [defaultgroup](#)
- [disableactions](#)
- [manager](#)
- [passcrypt](#)
- [profileconfirm](#)
- [registernotify](#)
- [rememberme](#)
- [securecookie](#)
- [sneaky\\_index](#)
- [superuser](#)
- [useacl](#)

## Антиспамовские настройки

- [iexssprotect](#)
- [indexdelay](#)
- [mailguard](#)
- [relnofollow](#)
- [usewordblock](#)

## Настройки редактирования

- [cachetime](#)
- [htmlok](#)
- [locktime](#)
- [notify](#)
- [phpok](#)
- [subscribers](#)
- [usedraft](#)

## Настройки ссылок

- [target \(wiki, interwiki, extern, media, windows\)](#)

## Настройки для медиафайлов

- [fetchsize](#)
- [gdlib](#)
- [im\\_convert](#)
- [jpg\\_quality](#)

## Расширенные настройки

- [autoplural](#)
- [broken\\_iua](#)
- [canonical](#)
- [compress](#)
- [compression](#)
- [fnencode](#) (англ.)
- [gzip\\_output](#)
- [hidepages](#)
- [mailfrom](#)
- [readdircache](#) (англ.)
- [recent\\_days](#)
- [renderer\\_xhtml](#)
- [rss\\_content](#)
- [rss\\_linkto](#)
- [rss\\_show\\_summary](#)
- [rss\\_type](#)
- [rss\\_update](#)
- [send404](#)
- [sepchar](#)
- [sitemap](#)
- [updatecheck](#)
- [userrewrite](#)
- [useslash](#)
- [remote](#)
- [remoteuser](#)
- [xsendfile](#)

## Настройки сети

- [ftp](#) (host, port, user, pass, root)
- [proxy](#) (host, port, user, pass, ssl)
- [safemodehack](#) (англ.)

From:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=wiki:config:config&rev=1739349047>

Last update: **2025/02/12 11:30**



