

 **Внимание:** данная страница **не** является частью официальной документации.

Создание своего RPM-пакета (на примере CentOS 5.4)

В корпоративном секторе установка программ вручную крайне нежелательна, вместо этого создают пакет для текущей системы и с его помощью уже устанавливают, обновляют и удаляют нужное ПО.

В данной статье  я приведу пример, как создать свой RPM-пакет для «ДокуВики», в котором определены все необходимые зависимости и начальные настройки. Задача пакета будет состоять в установке ПО, настройке веб-сервера Apache, настройке прав доступа, при желании можно добавить и базовые настройки «ДокуВики». Устанавливать «ДокуВики» по умолчанию будем в каталог `/opt/dokuwiki`.

Отказ от ответственности

Предупрежу сразу, во-первых, я в данном вопросе новичок и если кому есть что-то поправить или добавить, то просто добавьте или поправьте. Во-вторых, информацию данной статьи вы используете на свой страх и риск, я не несу ответственность за любой ущерб или урон который вы причините себе и други следуя моим инструкция. — [ladserg](#) 2010/05/12 05:50

Установка и настройка rpm-build

Я не буду подробно описывать технологию создания RPM-пакетов, в сети есть немало руководств на данную тему, написанных умными людьми. Здесь я просто приведу шаги, которые достаточны для того, чтобы начать создавать свои пакеты.

Для начала установите пакет `rpm-build`, запустив в сеансе `root`'а команду:

```
# yum install rpm-build
```

Зайдите в систему под своим постоянным пользователем, который не имеет привелегированных прав. Допустим его имя: `user`.

Создадим нужные каталоги и поределим нужный макрос:

```
$ mkdir -p ~/workspace/redhat/{RPMS,SRPMS,SPECS,SOURCES,BUILD}
$ echo '%_topdir /home/user/workspace/redhat' > ~/.rpmmacros
```

Всё, теперь можно приступать созданию пакета.

Подготовка исходников

Подготовим исходники для нашего пакета, для этого сначала загрузим в каталог ресурсов:

```
$ cd ~/workspace/redhat/SOURCES/  
$ wget -c  
http://www.splitbrain.org/_media/projects/dokuwiki/dokuwiki-2009-12-25c.tgz
```

Тут же создадим файл настройки каталога для сервера Apache, скажем
~/workspace/redhat/SOURCES/dokuwiki.conf, следующего содержания:

```
Alias /dokuwiki/ "/opt/dokuwiki/"  
  
<Directory "/opt/dokuwiki/">  
    AllowOverride None  
    Order allow,deny  
    Allow from all  
    # Если кому не нужна настройка переопределения адресации,  
    # то закомментируйте следующий блок  
    <IfModule rewrite_module>  
        RewriteEngine on  
        RewriteBase /dokuwiki  
        RewriteRule ^_media/(.*)          lib/exe/fetch.php?media=$1  
[QSA,L]  
        RewriteRule ^_detail/(.*)          lib/exe/detail.php?media=$1  
[QSA,L]  
        RewriteRule ^_export/([^\]+)/(.*)  doku.php?do=export_$1&id=$2  
[QSA,L]  
        RewriteRule ^$                     doku.php [L]  
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}    !-f  
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}    !-d  
        RewriteRule (.*)                   doku.php?id=$1 [QSA,L]  
        RewriteRule ^index.php$           doku.php  
    </IfModule>  
</Directory>
```

На этом пока остановимся.

Подготовка SPEC-файла

В каталоге ~/workspace/redhat/SPECS/ создадим файл dokuwiki-2009-12-25c.spec со следующим содержанием:

```
Name:      dokuwiki  
Version:   20091225c  
Release:   1  
Summary:   DokuWiki is a simple to use Wiki aimed at the documentation
```

needs of a small company.

Summary(ru): «ДокуВики» — это лёгкая в использовании вики, предназначенная для создания разного рода документации.

Group: Applications/Editors

License: GPL2

Source0:

http://www.splitbrain.org/_media/projects/dokuwiki/dokuwiki-2009-12-25c.tgz

Source1: dokuwiki.conf

BuildArch: noarch

BuildRoot: %{_tmppath}/dokuwiki-root

URL: <http://www.dokuwiki.org/>

Packager: My name <my@email.dom>

Requires: httpd php php-common php-gd php-xml php-xmlrpc

Autoreqprov: no

%description

DokuWiki is a standards compliant, simple to use Wiki, mainly aimed at creating

documentation of any kind. It is targeted at developer teams, workgroups and small companies. It has a simple but powerful syntax which makes sure the datafiles remain readable outside the Wiki and eases the creation of structured

texts. All data is stored in plain text files – no database is required.

%description -l ru

«ДокуВики» — это совместимая со стандартами и лёгкая в использовании вики, предназначенная в первую очередь для создания разного рода документации. Она ориентирована на команды разработчиков, рабочие группы и небольшие компании. Все данные хранятся в простых текстовых файлах, поэтому для работы не требуется СУБД. Простой, но мощный синтаксис облегчает создание структурированных текстов и позволяет при необходимости читать файлы данных даже за пределами вики.

%prep

##setup -q -n %{name}-%{version}

%setup -q -T -b 0 -n %{name}-2009-12-25

%build

mv .htaccess.dist .htaccess

%install

mkdir -p \$RPM_BUILD_ROOT/opt/dokuwiki

cp -r . \$RPM_BUILD_ROOT/opt/dokuwiki

mkdir -p \$RPM_BUILD_ROOT/etc/httpd/conf.d

cp %SOURCE1 \$RPM_BUILD_ROOT/etc/httpd/conf.d/

%files

%defattr(-,apache,apache)

/opt/dokuwiki

```
%config(noreplace) /etc/httpd/conf.d/dokuwiki.conf
```

```
%clean
```

```
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
```

Обратите внимание на конструкции «Summary(ru)» и «%description -l ru», аналогичным образом вы можете определить краткое и полное описание для других языков.

В кратце о том, что делает RPM-пакет, определённый данным SPEC-файлом: создаёт каталог /opt/dokuwiki, копирует туда содержимое официального архива, где файл .htaccess.dist уже переименован в .htaccess. Так же подбросит веб-серверу Apache файл с настройками каталога нашей вики (в CentOS по умолчанию Apache добавляет к конфигурации все файлы /etc/httpd/conf.d/*.conf, если вы отключили эту возможность или настроили виртуальные домены, то вам придётся изменить и этот пункт подключения каталога).

Обратите внимание на аргумент noreplace у макроса %config, он означает, что данный конфигурационный файл не будет перезаписываться, если он существует.

Генерация RPM-пакета

Просто выполните команду:

```
$ rpmbuild -ba ~/workspace/redhat/SPECS/dokuwiki-2009-12-25c.spec
```

Если нигде нет никаких ошибок, то в каталоге ~/workspace/redhat/SRPMS/ обнаружите файл dokuwiki-20091225c-1.src.rpm, а в каталоге ~/workspace/redhat/RPMS/noarch/ будет находиться наш RPM-пакет dokuwiki-20091225c-1.noarch.rpm, в котором уже определены минимально нужные зависимости.

RPM-пакет с предопределёнными настройками «ДокуВики»

Лень — двигатель прогресса, чтобы не запускать постоянно install.php, я определил начальные установки для «ДокуВики» и включил их в свой RPM-файл. Начальные настройки у меня таковы:

имя суперпользователя:	admin
пароль суперпользователя:	admin
стартовая страница:	index.html
название вики:	Wiki
Язык:	ru
лицензия содержимого:	GNU Free Documentation License 1.2
уровень доступа:	Зарегистрированным - правка, незарегистрированным - только чтение.
Заблокировать операции «ДокуВики»:	Зарегистрироваться
Удобочитаемые адреса (URL):	.htaccess

Использовать слэш:	true
--------------------	------

И т. д. по мелочи то, что можно в дальнейшем переопределить.

Далее я в каталог `~/workspace/redhat/SOURCES/` добавил следующие файлы:

`acl.auth.php`:

*	@ALL	1
*	@user	8

`local.php`:

```
<?php
$conf['title'] = 'Wiki';
$conf['start'] = 'index.html';
$conf['lang'] = 'ru';
$conf['license'] = 'gnufdl';
$conf['camelcase'] = 1;
$conf['useacl'] = 1;
$conf['superuser'] = '@admin';
$conf['disableactions'] = 'register';
$conf['sneaky_index'] = 1;
$conf['xmlrpc'] = 1;
$conf['subscribers'] = 1;
$conf['updatecheck'] = 0;
$conf['userrewrite'] = '1';
$conf['useslash'] = 1;
$conf['gzip_output'] = 1;
$conf['compression'] = 'bz2';
```

`users.auth.php`:

```
admin:$1$22b1d2a6$IB1a/6hAXJlKA0RCDX7hV0:Admin
User:postmaster@localhost:admin,user
```

В SPEC-файле в секции глобальных переменных определил:

Source2:	<code>acl.auth.php</code>
Source3:	<code>local.php</code>
Source4:	<code>users.auth.php</code>

В секции `%build` добавил следующее:

```
rm -f install.php

mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT/opt/dokuwiki/conf
cp %SOURCE2 $RPM_BUILD_ROOT/opt/dokuwiki/conf/
cp %SOURCE3 $RPM_BUILD_ROOT/opt/dokuwiki/conf/
cp %SOURCE4 $RPM_BUILD_ROOT/opt/dokuwiki/conf/
```

В секции %files:

```
%config(noreplace) /opt/dokuwiki/conf/acl.auth.php
%config(noreplace) /opt/dokuwiki/conf/local.php
%config(noreplace) /opt/dokuwiki/conf/users.auth.php
```

И пересобрал пакет:

```
rpmbuild -ba /home/slad/workspace/redhat/SPECS/dokuwiki-2009-12-25c.spec
```

Добавление страниц вики в RPM-пакет

Вики с нуля — это всегда грустно, желающим добавить в RPM-пакет страницу по умолчанию, свои статьи, или просто более подробную документацию по «ДокуВики» достаточно создать нужные страницы с форматированием «ДокуВики» в виде файлов с расширением «txt» и настроить SPEC-файл на копирование данных файлов в соответствующие подкаталоги каталога /opt/dokuwiki/data/pages/.

Приведу пример добавления свой страницы по умолчанию (у меня это index.html). Итак, в каталоге ~/workspace/redhat/SOURCES создадим файл index.html.txt, с нужным вам содержанием, например:

```
Welcome to [[wiki:dokuwiki|DokuWiki]].
```

В SPEC-файле определим глобальную переменную:

```
Source5:      index.html.txt
```

В секцию %build добавим создание нужного каталога и копирование туда файла:

```
mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT/opt/dokuwiki/data/pages/
cp %SOURCE5 $RPM_BUILD_ROOT/opt/dokuwiki/data/pages/
```

И определим наш файл в секции %files:

```
%config(noreplace) /opt/dokuwiki/data/pages/index.html.txt
```

И пересоберём наш пакет:

```
$ rpmbuild -ba /home/slad/workspace/redhat/SPECS/dokuwiki-2009-12-25c.spec
```

Главное, при добавлении своих страниц в пакет указать, что они не должны перезаписываться, вы же не желаете восстанавливать при каждом обновлении стартовую страницу?

Добавление медиафайлов вики (картинок, звуков, видео) в RPM-пакет

Здесь всё тоже очень просто, всё абсолютно как в разделе [Добавление страниц вики в RPM-пакет](#), только целевой каталог другой: `/opt/dokuwiki/data/media/`.

Пример RPM-пакета с плагином для «ДокуВики»

Ну раз вы установили «ДокуВики» из RPM-пакета, то не марать же теперь руки ручной установкой плагинов к «ДокуВики», приведу пример SPEC-файла для плагина [include](#), который я создавал для себя и на базе которого вы сможете создать свой RPM-пакет.

`dokuwiki-include-20091127.spec`:

```
%define          pluginname      include
Name:             dokuwiki-%{pluginname}
Version:          20091127
Release:          1
Summary:          Include another wiki page into the current one. (previous
authors: Esther Brunner)
Group:            Applications/Editors
License:          GPL2
Source0:          http://cloud.github.com/downloads/dokufreaks/plugin-include/plugin-include.t
gz
Source1:          include.txt
BuildArch:        noarch
BuildRoot:        %{_tmppath}/dokuwiki-%{pluginname}-root
URL:              http://www.dokuwiki.org/plugin:%{pluginname}
Packager:         Serg Alex Lad <ladserg@mail.ru>
Requires:         dokuwiki
Autoreqprov:      no

%description
This is a handy plugin with which you can include another wiki page into the
current one.

%prep
#%setup -q -n %{name}-%{version}
%setup -q -T -b 0 -n %{pluginname}

%build

%install
find ./ -type d -exec chmod 0775 %{1} +
find ./ -type f -exec chmod 0664 %{1} +
```

```
mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT/opt/dokuwiki/lib/plugins/{pluginname}
cp -r . $RPM_BUILD_ROOT/opt/dokuwiki/lib/plugins/{pluginname}

mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT/opt/dokuwiki/data/pages/wiki/plugin
cp %SOURCE1 $RPM_BUILD_ROOT/opt/dokuwiki/data/pages/wiki/plugin/

%files
%defattr(-,apache,apache)
/opt/dokuwiki/lib/plugins/{pluginname}
%config(noreplace) /opt/dokuwiki/data/pages/wiki/plugin/include.txt

%clean
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
```

В файл `include.txt` я просто скопировал описание с синтаксисом плагина на его страничке, если вам этого не надо, можете просто это удалить.

Как видите, создать RPM-пакет для плагина - не трудно. Скопировать исходник в соответствующий каталог, скопировать текст из SPEC-файла другого плагина, изменить значение переменной `pluginname`, версию плагина, описание, ну, и по мелочи (не забудьте удалить или изменить описание добавления справки по плагину).

From:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=wiki:install:createrpm&rev=1723674671>

Last update: **2024/08/15 01:31**

