

Обновление

Перед обновлением обязательно ознакомьтесь с [журналом изменений](#).

Чтобы узнать, какую версию вы используете, необходимо открыть HTML-исходник страницы, сгенерированной «Докувики», — в нём будет строка наподобие
<meta name="generator" content="DokuWiki 2005-02-06" />.

Самый простой способ для обновления — выполнить следующие шаги.

1. **Создайте полную резервную копию** (лучше лишний раз перестраховаться)

```
cp -a /path/to/wiki/ /path/to/wikibackup
```

2. [Загрузите](#) и распакуйте новую версию. Дальнейшие инструкции для среды Linux. Для MS Windows и других ОС см. статью «[Извлечение „ДокуВики“ из tgz-архива](#)».

1. **Полностью** загрузите dokuwiki tarball в выбранный подкаталог:

```
cd ~  
wget http://.../dokuwiki-xxxx-xx-xx.tgz
```

▪ Распакуйте dokuwiki-xxxx-xx-xx.tgz:

```
tar -xzf dokuwiki-xxxx-xx-xx.tgz
```

▪ После чего скопируйте (загрузите) все файлы в подкаталог со старой версией «ДокуВики», перезаписав все существующие файлы:

```
'cp' -rf dokuwiki-xxxx-xx-xx/{*,.??*} /path/to/wiki/
```

- Кавычки нужны для работы команды в том случае, если cp является алиасом на `cp -i`
- Шаблон `.??*` указывает на необходимость обработки скрытых файлов (например, `.htaccess.dist`), которые тоже будут скопированы.

2. **Или** загрузите прямо в свой подкаталог «ДокуВики»:

```
cd /path/to/wiki/  
wget http://.../dokuwiki-xxxx-xx-xx.tgz
```

▪ Распакуйте его в корневой директории «ДокуВики», перезаписав все существующие файлы:

```
tar -xzf dokuwiki-xxxx-xx-xx.tgz --strip-components=1
```

▪ Удалите загруженный архив:

```
rm dokuwiki-xxxx-xx-xx.tgz
```

3. Проверьте [журнал изменений](#).

4. Удалите install.php: `rm www/install.php`

5. Удалите старые файлы, которые более не используются. Ниже приведен полный список таких файлов по версиям.

6. Скорректируйте [права доступа](#), если это необходимо, включая новые подкаталоги в папке `data/`.
7. Сравните свой файл `.htaccess` с полученным `.htaccess.dist` на предмет возможных изменений.
8. Обновите плагины (plugins) и шаблоны (template).
9. Установите кэш в состояние несоответствия путём `touching conf/local.php` (типа, пересохраните конфигурацию).
10. Возможно потребуется обновление индекса. См. [утилиты командной строки](#).

Описанные действия безопасны, если вы всегда придерживаетесь изменений в локальных версиях конфигурационных файлов (типа, `conf/local.php` вместо `conf/dokuwiki.php`). «ДокуВики» не будет переписывать эти файлы. Если вы всегда используете [плагин менеджера конфигурации](#) — это безопасный путь для сохранения в `local.php`.

Удалённые файлы

Это список файлов, удалённых в соответствующих релизах. После проверки на наличие их в существующей установке и просто удалите их.

[removeold.txt](#)

```
# удалено в 2011-05-25
conf/words.aspell.dist
lib/styles/style.css

# удалено в 2010-11-07
inc/lang/ar/subscribermail.txt
inc/lang/az/subscribermail.txt
inc/lang/bg/subscribermail.txt
inc/lang/ca/subscribermail.txt
inc/lang/ca-valencia/subscribermail.txt
inc/lang/cs/subscribermail.txt
inc/lang/da/subscribermail.txt
inc/lang/de-informal/subscribermail.txt
inc/lang/el/subscribermail.txt
inc/lang/eo/subscribermail.txt
inc/lang/es/subscribermail.txt
inc/lang/et/subscribermail.txt
inc/lang/eu/subscribermail.txt
inc/lang/fa/subscribermail.txt
inc/lang/fi/subscribermail.txt
inc/lang/fo/subscribermail.txt
inc/lang/fr/subscribermail.txt
inc/lang/gl/subscribermail.txt
inc/lang/he/subscribermail.txt
inc/lang/hr/subscribermail.txt
inc/lang/hu/subscribermail.txt
inc/lang/id/subscribermail.txt
inc/lang/is/subscribermail.txt
```

```
inc/lang/it/subscribermail.txt
inc/lang/ja/subscribermail.txt
inc/lang/ko/subscribermail.txt
inc/lang/ku/subscribermail.txt
inc/lang/lt/subscribermail.txt
inc/lang/lv/subscribermail.txt
inc/lang/mr/subscribermail.txt
inc/lang/ne/subscribermail.txt
inc/lang/nl/subscribermail.txt
inc/lang/no/subscribermail.txt
inc/lang/pl/subscribermail.txt
inc/lang/pt-br/subscribermail.txt
inc/lang/pt/subscribermail.txt
inc/lang/ro/subscribermail.txt
inc/lang/ru/subscribermail.txt
inc/lang/sk/subscribermail.txt
inc/lang/sr/subscribermail.txt
inc/lang/sv/subscribermail.txt
inc/lang/th/subscribermail.txt
inc/lang/tr/subscribermail.txt
inc/lang/uk/subscribermail.txt
inc/lang/zh/subscribermail.txt
inc/lang/zh-tw/subscribermail.txt
```

```
# удалено в rc2010-10-07
```

```
conf/msg
```

```
inc/lang/bg/wordblock.txt
inc/lang/ca-valencia/wordblock.txt
inc/lang/ca/wordblock.txt
inc/lang/cs/wordblock.txt
inc/lang/da/wordblock.txt
inc/lang/de-informal/wordblock.txt
inc/lang/de/subscribermail.txt
inc/lang/de/wordblock.txt
inc/lang/el/wordblock.txt
inc/lang/en/subscribermail.txt
inc/lang/en/wordblock.txt
inc/lang/eo/wordblock.txt
inc/lang/es/wordblock.txt
inc/lang/et/wordblock.txt
inc/lang/eu/wordblock.txt
inc/lang/fa/wordblock.txt
inc/lang/fi/wordblock.txt
inc/lang/fo/wordblock.txt
inc/lang/fr/wordblock.txt
inc/lang/he/wordblock.txt
inc/lang/hr/wordblock.txt
inc/lang/hu/wordblock.txt
inc/lang/id/wordblock.txt
inc/lang/it/wordblock.txt
inc/lang/ja/wordblock.txt
```

```
inc/lang/ko/wordblock.txt
inc/lang/ku/wordblock.txt
inc/lang/lt/wordblock.txt
inc/lang/lv/wordblock.txt
inc/lang/mg/wordblock.txt
inc/lang/mr/wordblock.txt
inc/lang/nl/wordblock.txt
inc/lang/no/wordblock.txt
inc/lang/pl/wordblock.txt
inc/lang/pt-br/wordblock.txt
inc/lang/pt/wordblock.txt
inc/lang/ro/wordblock.txt
inc/lang/sk/wordblock.txt
inc/lang/sl/wordblock.txt
inc/lang/sr/wordblock.txt
inc/lang/sv/wordblock.txt
inc/lang/th/wordblock.txt
inc/lang/tr/wordblock.txt
inc/lang/uk/wordblock.txt
inc/lang/vi/wordblock.txt
inc/lang/zh-tw/wordblock.txt
inc/lang/zh/wordblock.txt
lib/scripts/pngbehavior.htc

# удалено в rc2009-12-02
inc/lang/ar/wordblock.txt
inc/lang/ca-va/
lib/plugins/acl/lang/ca-va/
lib/plugins/config/lang/ca-va/
lib/plugins/plugin/lang/ca-va/
lib/plugins/popularity/lang/ca-va/
lib/plugins/revert/lang/ca-va/
lib/plugins/usermanager/lang/ca-va/

# удалено в rc2009-01-30
lib/plugins/upgradeplugindirory
lib/plugins/upgradeplugindirory/action.php

# удалено в rc2009-01-26
inc/auth/punbb.class.php
inc/lang/ko/edit.txt_bak
inc/lang/ko/lang.php_bak
inc/lang/ku/admin_acl.txt
inc/lang/mg/admin_acl.txt
lib/plugins/importoldchangelog
lib/plugins/importoldchangelog/action.php
lib/plugins/importoldindex
lib/plugins/importoldindex/action.php
lib/plugins/usermanager/images/no_user_edit.png
lib/plugins/usermanager/images/user_edit.png
```

```
lib/tpl/default/UWEB.css

# удалено в rc2008-03-31
inc/aspell.php
inc/geshi/css-gen.cfg
inc/lang/fr/admin_acl.txt
lib/exe/spellcheck.php
lib/images/toolbar/spellcheck.png
lib/images/toolbar/spellnoerr.png
lib/images/toolbar/spellstop.png
lib/images/toolbar/spellwait.gif
lib/plugins/acl/lang/ar/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/bg/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/ca/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/cs/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/da/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/de/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/el/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/en/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/es/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/et/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/eu/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/fi/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/fr/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/gl/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/he/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/id/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/it/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/ja/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/ko/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/lt/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/lv/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/nl/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/no/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/pl/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/pt/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/ru/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/sk/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/sr/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/sv/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/tr/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/uk/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/vi/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/zh/intro.txt
lib/plugins/acl/lang/zh-tw/intro.txt
lib/scripts/spellcheck.js
lib/styles/spellcheck.css

# удалено в 2007-06-26
inc/parser/wiki.php
lib/images/interwiki/bug.gif
```

```
lib/plugins/base.php
lib/plugins/plugin/inc
lib/plugins/plugin/inc/tarlib.class.php
lib/plugins/plugin/inc/zip.lib.php
lib/scripts/domLib.js
lib/scripts/domTT.js
```

удалено в 2006-11-06

```
inc/admin_acl.php
inc/lang/lt/stopwords.txt
inc/magpie
inc/magpie/rss_cache.inc
inc/magpie/rss_fetch.inc
inc/magpie/rss_parse.inc
inc/magpie/rss_utils.inc
lib/exe/media.php
lib/tpl/default/mediaedit.php
lib/tpl/default/media.php
lib/tpl/default/mediaref.php
```

удалено в 2006-03-09

```
data/pages/wiki/playground.txt
inc/auth/ldap.php
inc/auth/mysql.php
inc/auth/pgsql.php
inc/auth/plain.php
inc/lang/ca/admin_acl.txt
inc/lang/cs/admin_acl.txt
inc/lang/da/admin_acl.txt
inc/lang/de/admin_acl.txt
inc/lang/en/admin_acl.txt
inc/lang/et/admin_acl.txt
inc/lang/eu/admin_acl.txt
inc/lang/fr/admin_acl.txt
inc/lang/it/admin_acl.txt
inc/lang/ja/admin_acl.txt
inc/lang/lt/admin_acl.txt
inc/lang/lv/admin_acl.txt
inc/lang/nl/admin_acl.txt
inc/lang/no/admin_acl.txt
inc/lang/pl/admin_acl.txt
inc/lang/pt/admin_acl.txt
inc/lang/vi/admin_acl.txt
inc/lang/zh-tw/admin_acl.txt
inc/parser/spamcheck.php
lib/images/favicon.ico
lib/images/thumbup.gif
lib/images/toolbar/code.png
lib/images/toolbar/empty.png
lib/images/toolbar/extlink.png
```

```
lib/images/toolbar/fonth1.png
lib/images/toolbar/fonth2.png
lib/images/toolbar/fonth3.png
lib/images/toolbar/fonth4.png
lib/images/toolbar/fonth5.png
lib/images/toolbar/list.png
lib/images/toolbar/list_ul.png
lib/images/toolbar/rule.png
lib/tpl/default/images/interwiki.png
```

Люди, имеющие shell-доступ к серверу, могут просто скопировать текст выше и вставить в файл на сервере, после чего выполнить следующие команды для проверки и удаления всех этих файлов. Будут удалены лишние файлы. Я использую имя файла `/tmp/removeold.txt` для хранения списка файлов, загруженных с этого сайта.

```
grep -Ev "^(|$|#)" /tmp/removeold.txt | xargs -n 1 rm -f
```

Если вы «параноик», замените «`rm -f`» на «`ls -la`», чтобы увидеть удалённые файлы.

Для удаления каталогов и файлов используйте:

```
grep -Ev "^(|$|#)" /tmp/removeold.txt | xargs -n 1 rm -fd
```

Однако некоторые системы могут не поддерживать опцию «`rm -d`» для удаления подкаталогов. В этом случае вы должны использовать рекурсивное удаление (обязательно проверьте, что будет удаляться, чтобы избежать удаления лишней информации):

```
grep -Ev "^(|$|#)" /tmp/removeold.txt | xargs -n 1 rm -fr
```

Ниже приведен скрипт «Питона», который оптимизирует весь этот процесс:

```
import os
file = open("/tmp/removeold.txt")
for line in file:
    #os.remove(line)
    if not line.isspace() :
    if not line[0:1] == '#' :
        line = line.rstrip(os.linesep)
        try:
            print(line)
            os.remove(line)
        except OSError, err:
            pass
```

Решение проблем

Если встретились некоторые несовместимости в «[ДокуВики](#)» после обновления, удалите кэш-файлы в папке `data/cache/`. Вам может также потребоваться обновление кэша браузера —

Shift + F5 или Ctrl + Shift + R в большинстве браузеров.

Соответствующие страницы:

- [updatecheck](#) — информация о наличии новых версий;
- [toolbar](#) (англ.) — быстрые кнопки и JavaScript-проблемы;
- [searchindex](#) (англ.) — если поиск не дает результата.

Альтернативные пути

Тут приводится несколько альтернативных путей обновления, представленных пользователями. Которые, правда, могут быть слегка устаревшими.

- [Обновление путём создания diff-файла](#).
- [Обновления, используя APS](#) — кто-нибудь это пробовал?
- Обновление при использовании [загрузчика «ДокуВики»](#):
 - загрузите [скрипт-загрузчик](#) в корневую директорию «ДокуВики»;
 - удалите файл `doku.php`;
 - убедитесь, что все файлы доступны для записи веб-серверу;
 - запустите загрузчик как обычно (из адресной строки браузера);
 - пропустите шаг установки и удалите `install.php` (Даже если продолжить как установку, вы увидите предупреждение об обнаружении уже установленной «Докувики»);
 - всё!

From:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - worldwide open-source software

Permanent link:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=wiki:install:upgrade&rev=1723675954>

Last update: **2024/08/15 01:52**

