

Плагин Vox

— plugin — description: Выделение секций информации с помощью блоков с настраиваемым стилем author : Christopher Smith email : chris@jalakai.co.uk type : syntax lastupdate : 2016-02-17 compatible : Elenor of Tsort, 2008-05-05 - 2005-09-22, Rincewind, Anteater, Angua, Weatherwax, Binky, Hrun, Detritus, Greebo, Hogfather depends : conflicts : similar : note, wrap tags : style, boxes

downloadurl: <https://github.com/Chris--S/dokuwiki-plugin-box/zipball/master> bugtracker : <https://github.com/Chris--S/dokuwiki-plugin-box/issues> source repo : <https://github.com/Chris--S/dokuwiki-plugin-box> donationurl:

Хотя этот плагин по-прежнему работает нормально, его функциональные возможности включены в плагин [Wrap Plugin](#).

Этот плагин добавляет в [DokuWiki](#) блоки, что позволяет выделять особо важные секции в прямоугольниках с настраиваемым стилем, в том числе со скруглёнными углами, Snazzy (разновидность онлайн-открыток с узорным обрамлением), заголовками, настраиваемой шириной (включая процентную). <!-- не понятно --> Разметка «ДокуВики» разрешена и внутри блока - там, где все идет хорошо - и внутри заголовка, где следует использовать только текстовую разметку, ссылки, смайлы и тому подобное.

Наиболее часто используемый стиль, вероятно, имеет смысл установить в качестве базового. [Подробнее ниже](#)

Заметки

- Мою версию этой страницы, которая может быть обновлена совсем недавно, можно найти [здесь](#)
 - 24.09.2009 эта ссылка не работает :(



- 28.10.2009 эта ссылка, кажется, теперь работает
- 13.12.2009 опять битая :(
- 30.01.2010 Скопирован и вставлен ниже код в style.css и syntax.php (./plugins/box/ ..). Работает с последней версией Lemming.

Благодарности

Закругленные углы основаны на [snazzy borders](#) от Stu Nicholls из [CSS Play](#), который, в свою

очередь, был вдохновлён [nifty corners](#) от Alessandro Fulciniti. До развития CSS до 3 версии не было более практичного способа красивой стилизации. В настоящее время в GitHub имеются правки плагина, вводящие более простые CSS 3 - решения. <!-- проверено до сюда -->

Синтаксис

Простой box:

```
<box> содержимое </box>
```

Ещё несколько сложных box'ов:

```
<box 80% round orange|заголовок> Содержимое</box>  
<box 50% left blue>Содержимое</box|подпись>  
<box 60% round #f99 #fc9 #fcc #f60|заголовок>Содержимое</box|подпись>
```

Полный синтаксис:

<box *width classes colours* | текст заголовка> содержимое **</box>**

- *width* — любое допустимое значение ширины
- *classes* — любое количество классов, которые используют стили в вашем шаблоне или собственную таблицу стилей плагина для определения внешнего вида коробки. Плагины коробки поставляются со следующими уже определенными классами:
 - *round* — у коробки будут закругленные углы
 - *blue* — синяя цветовая гамма
 - *red* — красная цветовая гамма
 - *green* — зеленая цветовая гамма
 - *orange* — оранжевая цветовая гамма
 - *left* — переместить поле влево на странице вики
 - *right* — разместить поле прямо внутри вики-страницы

Если классы не указаны, будут использоваться стили по умолчанию, то есть квадратные углы в цветовой схеме, основанной на цветовой схеме «ДокуВики» по умолчанию.

- *colours* — 1-4 цвета в шестнадцатеричном формате CSS или RGB, например: #F00 #fcab94 rgb(255, 255, 0). Цвета применяются для того, чтобы изменять:
 1. фон содержимого
 2. фон заголовка
 3. внешний фон коробки
 4. границы

если указано менее четырех цветов, первый цвет используется для отсутствующих цветов.

- *текст заголовка* — текст (включая разметку «ДокуВики»), отображаемый над содержимым поля, с отличным стилем.
- *подпись* — текст (без разметки), отображаемый под содержимым поля, с отличным стилем.

Открытие **<box ... >** включая заголовок, должно быть в одной строке. Содержимое box'ов

может занимать столько строк, сколько необходимо.

Посмотрите, как работает плагин [здесь](#). На странице-образце показаны все стили, доступные в плагине.

Конфигурация

Плагин не имеет настроек конфигурации, хотя вы можете проверить цветовую схему по умолчанию в [style.css](#) чтобы убедиться, что она подходит для вашей вики.

Установка

Найдите и установите плагин с помощью [Extension Manager](#).

В качестве альтернативы см. [Plugins](#) чтобы узнать, как установить плагины вручную. Чтобы установить плагин вручную, загрузите исходный код в папку плагина `lib/plugins` чтобы узнать, как установить плагины вручную. Чтобы установить плагин вручную, загрузите исходный код в папку плагина `lib/plugins/box`, и установите плагин.

Источники:

- Текущее: [zip format \(6k\)](#), [формат tar.gz \(5k\)](#)
- Предыдущие версии «ДокуВики»:
 - для «ДокуВики» 2006-03-xx [zip format \(5k\)](#), [tar.gz format \(4k\)](#) **ТРЕБУЕТСЯ [security fix 2](#)**
 - для «ДокуВики» 22 сентября 2005 г. [zip формат \(4k\)](#), [tar.gz format \(3k\)](#) **ТРЕБУЕТСЯ [security fix](#)**

Список изменений

- 11.11.2008 — Добавить `print.css`, изменить URL плагина + другие мелкие изменения
- 2008-03-03 — Исправление безопасности + добавлена поддержка указания цветов в синтаксисе поля
- 2006-04-25 — исправлена XSS-уязвимость
- 2006-04-20 — только обновление darcs
 - встроенная разметка обновлена с исправлениями DokuWiki для блока PType
 - исправления в описании синтаксиса
 - незначительные изменения стиля для высот линий
- 2006-03-11 — 2006-01-24 Патч применен к не-darcs пакету;
 - добавлена поддержка всех единиц длины CSS
 - стили добавлены для поддержки вложенности боксов
 - списки теперь можно включать в коробки
- 24.01.2006 — только обновление darcs (выпуск пакета состоится до следующего обновления «ДокуВики»)
 - поддержка вложенности ящиков

- стиль по умолчанию теперь использует подстановки CSS «ДокуВики»
- 2005-11-25 — Добавлен текст заголовка (отображается под содержимым основного окна). Добавлены левые и правые стили.
- 2005-10-25 — Исправлена ошибка, связанная с объединением абзацев в боксы (спасибо, Матиас).
- 2005-10-17 — Исправлена ошибка в некоторых установках PHP для Windows (спасибо Пабло).
- 2005-10-12 — Выпущено.

Исправление безопасности

Это исправление применимо только к тем, кто использует подключаемый модуль box'ов более старых версий с версиями «ДокуВики» до марта 2006 г. Те, кто использует «ДокуВики» от марта 2006 г. или более позднюю версию, должны обновить подключаемый модуль, используя приведенные выше списки [sources](#).

Также примените Исправление № 2, описанное ниже.

Инструкции

- найдите файл `lib/plugins/box/syntax.php`
- откройте его для редактирования в текстовом редакторе
- замените функцию `_boxstyle($str)` (около строки #150) приведенным ниже кодом.

```
function _boxstyle($str) {
    if (!strlen($str)) return array();

    $styles = array();

    $tokens = preg_split('/\s+/', $str, 9);
    limit is defensive
    foreach ($tokens as $token) {
        if (preg_match('/^\d*\.\?\d+(%|px|em|ex|pt|cm|mm|pi|in)$/',
            $token)) {
            $styles['width'] = $token;
            continue;
        }

        // restrict token (class names) characters to prevent any
        malicious data
        if (preg_match('/[^\A-Za-z0-9_-]/', $token)) continue;
        $styles['class'] = (isset($styles['class']) ?
            $styles['class'].' ' : '').$token;
    }

    return $styles;
}
```

- сохраните файл

Этот скрип ограничивает символы, доступные для использования в именах любых настраиваемых стилей, буквенно-цифровыми символами, а также тире и подчеркиванием (например A-Z, a-z, 0-9, _ -). Он также обновляет определение ширины поля для поддержки любого допустимого значения длины CSS . Смотрите подробности в **синтаксисе**.

Исправление безопасности 2

Это исправление применяется ко всем версиям плагина до 3 марта 2008 г. Рекомендуется, чтобы пользователи плагина обновили DW и этот плагин до самых последних версий. Для тех, кто желает исправить уязвимость без обновления.

```
case 'box_close' :
    $renderer->doc .= "</div>\n";

    if ($data) {
-        $renderer->doc .= "<p class='box_caption'>".$data."</p>\n";
+        $renderer->doc .= "<p
class='box_caption'>".$renderer->_xmlEntities($data)."</p>\n";
    }
    $renderer->doc .= $this->_xhtml_boxclose();
    break;
```

Спасибо Энди Уэбберу из группы этического взлома Oracle за обнаружение этого недостатка.
— [Christopher Smith](#) 2008-03-03 17:46

Что нужно сделать

Ошибки

- Боксы могут перекрывать оглавление вверху страницы. Требуется исправление CSS .

Ошибка рендеринга в IE 6.0 - Запуск плагина box с шаблоном круглого box. Прокрутка (или, если поле достаточно велико, просто обновляется страница) иногда приводит к тому, что строки / блоки поля не обновляются, оставляя цвет фона на дисплее. Удалось воспроизвести проблему на домашней странице box'a «ДокуВики» [здесь](#). Плохая область кажется больше, если прямоугольник больше (в нем больше текста). — [Jonathan Alexander](#) 2005-12-06 14:49

Нашел исправление, которое, кажется, работает для меня от [communitymx](#) (спасибо Google) просто вставил код ниже под объявлением «div.box .box_content» в style.css выше.

```
/* Hides from IE5-mac */
* HTML .div.box.box_content {height: 1%;}
/* End hide from IE5-mac */
```

- Отсутствуют </p>s (больше **W3C-предупреждений**):

```
<box>
foo

bar
</box>
```

приводит к этому HTML:

```
<div class='box_content'><p> foo
<p>
bar
</p>
</div>
```

как видите, одного </p> не хватает. — [Bernd Zeimetz](#) 2007-03-03 02:39 CET

Решение CET: измените две строки в рендере функции (рядом с 'box_open'):

```
--- syntax.php 2008-02-27 23:44:08.000000000 +0100
+++ syntax.php.new 2008-02-27 23:55:23.000000000 +0100
@@ -129,9 +129,9 @@
         case 'box_open' :
             if ($this->title_mode) {
                 $this->title_mode = false;
                 $renderer->doc .= "</p>\n<div
class='box_content'><p>";
+                 $renderer->doc .= "</p>\n<div class='box_content'>";
             } else {
                 $renderer->doc .= $this->_xhtml_boxopen($data)."<div
class='box_content'><p>";
+                 $renderer->doc .= $this->_xhtml_boxopen($data)."<div
class='box_content'>";
             }
             break;
```

строки, начинающиеся с «-» являются исходными строками, строки «+»- новыми. — [Stefan Kuchling](#)

Этот патч добавлен в последнюю версию плагина. Спасибо Бернд и Стефан за ваши усилия. — [Christopher Smith](#) 2008-03-03 17:46

Подсказки

Альтернативный синтаксис и разрешающая разметка в подписях

Отличный плагин! Я изменил свою копию и подумал, что другим может быть интересно.
[Смотреть пример.](#)



Изменения:

1. Изменен синтаксис: `<<< width classes | title ::: content ::: caption >>>`
2. Разметка разрешена в подписях
3. Заголовок и подпись могут занимать несколько строк (т. е. несколько абзацев).
4. Ширина может быть указана в %, px, em или ex (*теперь включено в версию выпуска*)

Возможность разместить разметку в подписи хороша, когда вы хотите привлечь внимание к примечанию, скажем, об альтернативной версии какого-либо программного обеспечения - это выглядит очень хорошо, если в подписи есть ссылка для скачивания.

Он хорошо работает на моем сайте, и единственная проблема, с которой он, кажется, заключается в том, что я не могу вкладывать vox'ы (не знаю почему).

Полный код см. в разделе: [Модифицированные Vox'ы](#)

— [Robert Meerman](#) 2006/02/24 17:13

Привет, Роберт! Вы пробовали свой синтаксис с патчем вложенности, я кратко посмотрел на ваш код и не увидел ничего, что должно препятствовать вложению. Ура — [Christopher Smith](#) 2006-02-24 19:26

Backporting на 2005-07-13

Вот что я сделал для резервного копирования этого плагина в выпуск 2005-07-13.

- Добавьте style.css в конец вашего шаблона design.css и print.css:

```
$ cd .../lib/plugins/box
$ cat style.css >> ../../tpl/template_name/design.css
$ cat style.css >> ../../tpl/template_name/print.css
```

- Примените следующий патч:

```
--- box-orig/syntax.php 2005-11-24 13:28:17.000000000 -0800
+++ box/syntax.php      2005-12-16 14:52:48.000000000 -0800
@@ -45,6 +45,19 @@

    function getType(){ return 'container';}
    function getAllowTypes() { return
array('container','substitution','protected','disabled','formatting','paragrap
hs'); }
+
+    function syntax_plugin_box(){
+        global $PARSER_MODES;
+        $this->allowedModes = array_merge(
+            $PARSER_MODES['container'],
+            $PARSER_MODES['substitution'],
+            $PARSER_MODES['protected'],
+            $PARSER_MODES['disabled'],
+            $PARSER_MODES['formatting'],
+            $PARSER_MODES['paragraphs']
+        );
+    }
+
    function getPType(){ return 'normal';}
    // must return a number lower than returned by native 'code' mode (200)
@@ -54,9 +67,9 @@
    * Connect pattern to lexer
    */
    function connectTo($mode) {
-
-    $this->Lexer->addEntryPattern('<box>(?.*?</box.*?>)', $mode, 'plugin_box');
-
-    $this->Lexer->addEntryPattern('<box\s[^\r\n|]*?>(?.*?</box.*?>)', $mode, 'pl
ugin_box');
-
-    $this->Lexer->addEntryPattern('<box\s[^\r\n|]*?\\| (?.*?</box.*?>)', $mode, 'plugin_box');
+
+    $this->Lexer->addEntryPattern('<box>(?.*?\\x3C/box.*?\\x3E)', $mode, 'plugin_bo
x');
+
+    }
```

```
$this->Lexer->addEntryPattern('<box\s[^\r\n\|]*?>(=?.*?\x3C/box.*?\x3E)', $mode, 'plugin_box');  
+  
$this->Lexer->addEntryPattern('<box\s[^\r\n\|]*?\|(?=[^\r\n]*?>.*?\x3C/box.*?\x3E)', $mode, 'plugin_box');  
    }  
    function postConnect() {  
@@ -182,4 +195,4 @@  
    }
```

Более подробный CSS с дополнительными параметрами цвета

Это очень удобный плагин! Я начал экспериментировать с CSS, чтобы сделать некоторые нестандартные вещи (я собираюсь использовать этот плагин в 3-4 установках «ДокуВики»), а именно, чтобы скрыть внутреннюю границу и пару других небольших настроек цвета. В итоге я получил кое-что, что, на мой взгляд, было бы более гибко изменять (отдельные определения для отдельных границ), больше прокомментировал (я попытался отметить некоторые разделы немного лучше) и, возможно, более дружелюбный к IE (я думаю, что исправил проблему с тем, что один из цветов фона не отображается в IE 6).

Я не эксперт в области CSS, поэтому не могу гарантировать, что сделал это на 100% эффективно, но он работает со всеми браузерами, которые поддерживает browsershots.org.

CSS можно увидеть здесь: http://wiki.ryanjacobs.name/public/tech/dokuwiki_box_plugin_css



Если кому-то интересно... Ура! — [Ryan Jacobs](#)

Добавить поддержку экспорта ODT

Это добавляет базовую поддержку [OpenOffice/ODT экспорт плагина](#); нет цветов; без выравнивания, без причудливого форматирования; но излучается основной контент.

```
$ diff -u syntax.php.dist syntax.php
--- syntax.php.dist      2009-06-22 06:45:22.000000000 +0100
+++ syntax.php           2009-06-24 12:55:14.000000000 +0100
@@ -157,6 +157,45 @@
     }

     return true;
+   } elseif($mode == 'odt'){
+       switch ($instr) {
+       case 'title_open' :
+           $this->title_mode = true;
+           $renderer->table_open(1);
+           $renderer->tablerow_open();
+           $renderer->tableheader_open(1, "left");
```

```
+         break;
+
+     case 'box_open' :
+         if ($this->title_mode) {
+             $this->title_mode = false;
+             $renderer->tableheader_close();
+             $renderer->tablerow_close();
+             $renderer->tablerow_open();
+             $renderer->tablecell_open();
+         } else {
+             $renderer->table_open(1);
+             $renderer->tablerow_open();
+             $renderer->tablecell_open();
+         }
+         break;
+
+     case 'data' :
+         $renderer->doc .= $renderer->cdata($data);
+         break;
+
+     case 'box_close' :
+         $renderer->tablecell_close();
+         $renderer->tablerow_close();
+         $renderer->table_close();
+         if ($data) {
+             $renderer->p_open('legendcenter');
+             $renderer->doc .= $renderer->cdata($data);
+             $renderer->p_close();
+         }
+         break;
+     }
+     return true;
+ }
+ return false;
+ }
```

Обсуждение

Спасибо за плагин. У меня вопрос, могу ли я что-то сделать, чтобы сохранить пустую строку в исходном тексте без использования синтаксиса '\\' или любого другого редактирования исходного текста? Спасибо и пока —  [pronto](#) 2014-07-30 11:31

Спасибо за плагин, выглядит действительно здорово. Однако я хочу использовать его для выделения различного контента. Например, я хотел бы использовать $$, чтобы выделить математику. Как мне изменить источник для синтаксического анализа другого класса CSS на $$?

Вам нужно изменить базовый шаблон (в connectTo и postConnect) на математический из окна. Для каждого другого шаблона выхода вам понадобится другой плагин, поэтому необходимо изменить имя плагина и ссылки на него в connectTo и postConnect. Лучше всего использовать `<box math>... </box>`, `<box somethingelse> ... </box>` и настроить / добавить имена стилей так, чтобы соответствующие цвета и углы отображались для конкретного имени. — [Christopher Smith](#) 2005-10-29 10:07

Вместо того, чтобы использовать множество различных предопределенных стилей, как насчет использования синтаксиса, аналогичного цветовому плагину phpBB, и позволить пользователю точно определять свой выбор цветов? — [ta' Lajzar](#) 2005-10-30 02:16

Может быть. Я не хотел определять стили как цвета. Было бы лучше выбирать имена стилей семантически, например, ошибка, предупреждение, информация, синтаксис, формулы, предупреждение и т. д. Однако значение каждого стиля блока, вероятно, изменится от вики к вики, поэтому я дал им нейтральные, но информативные имена. Для всего этого я рассмотрю возможность добавления необязательного синтаксиса для тех, кто этого хочет. — [Christopher Smith](#) 2005-10-30 10:39

Но если люди используют блоки на странице, то есть included, они могут так же легко получить семантический контекст, и это сохраняет дополнительную гибкость свободно определяемых цветов для синтаксиса блока. — [ta' lajzar](#) 2005-10-31 07:27

В последнюю версию добавлена индивидуальная цветовая спецификация. — [Christopher Smith](#) 2008-03-03 17:46

Код, возвращаемый плагином, на самом деле не является стандартным XHTML, потому что все теги B пусты. Чтобы исправить это, вы должны написать ` ` во всех тегах b в строках

```
$html .= "  <b class='xtop'><b class='xb1'></b><b class='xb2'></b><b  
class='xb3'></b><b class='xb4'></b></b>\n";  
//and  
$html .= "  <b class='xbottom'><b class='xb4'></b><b class='xb3'></b><b  
class='xb2'></b><b class='xb1'></b></b>\n";
```

Насколько мне известно, стандарт xhtml не возражает против пустых элементов (см. http://www.w3.org/TR/xhtml1/#C_3 и валидатор w3c не помечает их как ошибку или предупреждение. — [Christopher Smith](#) 2005-10-31 15:17

Плагин Vox у меня не работает. Я выполняю новую установку «ДокуВики» 09.03.2006 без каких-либо других правок, плагинов или шаблонов. Плагин Vox был установлен через менеджер плагинов. <http://www.ssdonline.us/wiki/doku.php?id=wiki:playground> — [Scott Mouser](#)

Плагин работает, стили не подхватываются. Я добавил комментарий и несколько идей на страницу вашей игровой площадки. — [Christopher Smith](#) 2006-03-24 01:22
;;>Спасибо. Очистка кеша - это именно то, что нужно для работы. Я не видел этого где-либо еще. Я продолжу и отправлю отчет об ошибке, потому что вы правы, .css должен был быть

восстановлен после установки плагина. — [Scott Mouser](#)

В «ДокуВики» и диспетчер плагинов внесены исправления, позволяющие истечь срок хранения кеша и гарантировать, что новый CSS будет сгенерирован после установки любого плагина. — [Christopher Smith](#) 2006-04-19 03:14

Может кто-нибудь опубликовать [ЗДЕСЬ](#), как очистить кеш, потому что www.ssdonline.us похоже, не работает.

Я уже разобрался с этим, а для всех остальных используйте плагин **Cache and Revisions Eraser!**

Этот плагин имеет **XSS-уязвимость!**

Попробуйте это в IE:

```
<box ' style="background-image:url(javascript:alert('bla'))">
  XSS test
</box>
```

Это исправление работает для меня (строки 160-168):

```
        foreach ($tokens as $token) {
            if (preg_match('/^\d*\.\?\d+(%|px|em|ex|pt|cm|mm|pi|in)$/',
$token)) {
                $styles['width'] = $token;
                continue;
            }
            $token = trim(ereg_replace('[^a-zA-Z0-9_-]', '', $token)); //
<!-- this is new line
            $styles['class'] = (isset($styles['class']) ? $styles['class'].' '
: '').$token;
        }
```

Спасибо. Обновлено основные скрипты и источники плагинов. Также см. [Исправление безопасности](#). — [Christopher Smith](#) 2006-04-25 18:17.

Обновление плагина незаметно перезаписывает style.css. Есть ли решение с сохранением в локализованном style.css? Например, каталог локализации, который перекрывает любые свойства CSS ? Спасибо. — [Burt Rosenberg](#) 2006-05-22 02:56

Как насчет [./conf/userstyle.css](#)? Кажется, это работает. Теперь, чтобы выяснить макрос url () при обработке файла .css — [Burt Rosenberg](#) 2006-05-22 04:12

Я хотел бы использовать ===== Level 2 Headline ===== внутри <box>...</box>. Как я могу это сделать? Заранее спасибо.

В настоящее время вы не можете, по крайней мере, не напрямую. Должна быть возможность использовать синтаксис [include плагина](#) внутри box'a. Включенная страница будет отображаться внутри box'a.

Note: It would be best to use my [альтернативный include плагин](#) поскольку он не пытается объединить включенную страницу в структуру раздела текущей страницы, что может дать неожиданные результаты. — [Christopher Smith](#) 2006-06-16 01:41

Это именно то, что я сделал, но я не знал о вашей «альтернативной» версии плагина include, поэтому я взломал исходную :)

Похоже, что слой для блока закрывает блок оглавления, если `<box></box>` в первом или двух абзацах (содержание, конечно, зависит).

Да. Я добавил это в баги. Я предполагаю, что исправление CSS требуется либо для ТОС, либо для коробки. — [Christopher Smith](#) 2006-07-04 23:42

Я думаю, вы должны упомянуть, что плагин будет работать только в том случае, если в конфигурации «ДокуВики» включен параметр «Разрешить встроенный HTML» . Я просто потратил целую вечность, задаваясь вопросом, почему я не могу заставить его работать, пока



не понял это.

— [madra](#) 2006-08-05

Не требует включения «Разрешить встроенный HTML ». Однако при редактировании файлов конфигурации вики истечет срок действия всех кешей «ДокуВики», что вызовет регенерацию страниц и CSS . И то, и другое необходимо для появления box'ов. Как упоминалось выше, это известная ошибка, исправленная в [release 2006-11-06](#) & и предыдущих выпусках-кандидатах.

`<box 90% green round>`

У меня небольшая проблема с коробками, и мне было интересно, может ли кто-нибудь мне помочь? Когда я помещаю рамку на страницу и пытаюсь поставить некоторый интервал для новых строк после рамки с обычной разметкой, кажется, что она отображается неправильно.

Текст всегда отображается справа от поля, что бы я ни пытался.

Я также заметил, что на этом сайте, похоже, нет необходимости использовать типичную разметку для новой строки. Это почему?

</box>

Ящики, стилизованные влево или вправо, перемещаются. Очищенный элемент должен появиться после поля, чтобы не допустить появления следующего содержимого рядом с ним. Возможно, вам удастся что-то поработать с плагином `div / span`. Я не уверен, что вы имели в виду в своем последнем предложении. Вам нужно только использовать для одиночного разрыва строки в абзаце или для добавления дополнительных разрывов строки между абзацами. — [Christopher Smith](#) 2006-08-15 09:33

Благодарим вас за обновление, Крис, но я не уверен, что вы имеете в виду под очищенным элементом? Значит, без плагина `div / span` нет способа решить проблему?

Вы также можете использовать **clearfloat плагин** (ищите его в [plugins](#)). Другие предлагали делать это через [entities](#) (к сожалению, я нигде не нашел такого предложения). Просто поставьте что-то вроде этого

```
~CL~ <br style="clear: both;" />
```

в `conf/entities.conf` и используйте `~CL~` после каждого соответствующего `box`'а. (Лучше использовать защиту от обновлений `conf/entities.local.conf`, и добавлять такие строки, как

`<hr> <hr /> <br> <br /> <hrr> <hr style="clear:both" /> <brr> <br style="clear:both" />` — [dr-yukon](#) 2020-09-06 14:32)

Что насчет | до и после текста?



Спасибо за отличный плагин. Мне очень нравятся коробки . У меня есть одно предложение / отчет об ошибке. Кажется, что текущая реализация ящиков не любит вложенные ящики. Например, хотелось бы иметь что-то подобное.

```
<box round 840px>
  <box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-
overview-1.jpg?100|}}</box| Initial Partition>
  <box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-
overview-2.jpg?100|}}</box| 1st Iteration>
  <box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-
```

```
overview-3.jpg?100|}}</box| 2nd Iteration>
  <box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-
overview-4.jpg?100|}}</box| 3rd Iteration>
  <box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-
overview-5.jpg?100|}}</box| 4th Iteration>
  <box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-
overview-6.jpg?100|}}</box| 5th Iteration>
</box| Creation of the APDF Tree>
```

Если я это сделаю, я получу перекрывающиеся box'ы. Однако, если я это сделаю:

```
<box round 840px>
<html>
<table><tr><td></td></tr></table>
<box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-overview-1.jpg?100|}}</box|
Initial Partition>
<box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-overview-2.jpg?100|}}</box|
1st Iteration>
<box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-overview-3.jpg?100|}}</box|
2nd Iteration>
<box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-overview-4.jpg?100|}}</box|
3rd Iteration>
<box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-overview-5.jpg?100|}}</box|
4th Iteration>
<box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-overview-6.jpg?100|}}</box|
5th Iteration>
<html></td></tr></table></html>
</box| Creation of the APDF Tree>
```

Тогда получается то, чего можно было ожидать. Скорее всего, моя работа дает совершенно неверный HTML- код, хотя Firefox показывает довольно хорошие результаты



Пожалуйста, добавьте `print.css`. Мне нужно не очень много контента, просто `div.box.left{float:left}` так. В настоящее время серия изображений `<box 20% left>...</box>` выглядит довольно странно в режиме печати и занимает много листов без поправка: left. — [Viktor Söderqvist](#) 2007-02-28 05:06

Добавлен — [Christopher Smith](#) 2008/11/11 06:26

Переключатель для очистки плавающих элементов будет хорошим вариантом, поскольку я обычно не предпочитаю обтекать поле текстом. Единственный раз, когда я разрешил перенос текста, - это когда мои поля находятся рядом с ToC. Я жестко запрограммировал некоторую очистку с плавающей запятой, поскольку я обычно не хочу, чтобы текст обтекал поля, однако это может испортить ToC Div. Следовательно, переключение было бы здорово.



Это создает плохой XHTML, по-видимому, в div box_content отсутствует закрытие `</p>`



исправить?

```
143 $renderer->doc .= "</p></div>\n";  
</p> was missing
```

Привет - Спасибо за отличный плагин. У меня проблемы с рамками и подписями при печати. Я скопировал `plugins / box / style.css` → `plugins / box / print.css`, и он работает, но когда я добавляю заголовок вверху, между верхней частью поля и заголовком вставляется дополнительная строка. Я использую шаблон монографии. [Щелкните, чтобы увидеть пример на моей вики-площадке](#). Буду очень признателен за любые предложения. —*Tobias* (5/10/2007)

Хороший плагин. Мне интересно, можно ли сделать так, чтобы заголовок работал как заголовок, где в него можно встроить ссылки?

Привет, у меня много ссылок. Я часто копирую и вставляю. Можно ли сохранить возврат каретки и избежать добавления вручную «\» в конце каждой новой строки? Тогда как хороший плагин.

Я заметил, что когда я копирую код третьего поля <http://wiki.jalakai.co.uk/dokuwiki/doku.php/test/boxes> и вставляю сюда (или в мою «ДокуВики»), текстовое поле находится только на одной линии. Я не включаю подпись

```
<box green > this is  
also  
boxed  
</box|boxed & captioned>
```

e.g. **<box green > this is also boxed </box|boxed & captioned>**

На вашей тестовой странице текстовое поле состоит из 3 строк. Почему на вашей странице 1 строчка, а у вас - 3 строчки? Я копирую и вставляю точно такой же исходный код. На вашей странице сохраняется возврат каретки.

Как я могу вести себя так же? Так что я смогу скопировать и вставить, сохраняя CR.

Да. См. [Плагин разрыва строки](#) — *Christopher Smith* 2007-07-26 13:08

Также см. [Рендеринг разрыва строки](#) — *Christopher Smith* 2008/11/11 06:26

Привет Крис, Очень красивые и полезные эффекты. Есть мысли о добавлении значка в строку заголовка?

См., например, <http://www.headshift.com/>

Я просто не понимаю, как они это сделали!

С уважением, Peter Chan 2007-10-02

Привет, я пытаюсь использовать коробки в последней версии «ДокуВики» (2006-06-26b), но, похоже, это не работает. Единственное поведение плагина, которое мне удалось определить, - это разметка в заголовках. Если я выделю заголовок жирным шрифтом, он отобразит звездочки. Если бы плагин просто нюхал, не сработала бы разметка? Почему это не работает? Спасибо. Рик Рейнольдс 16 января 2008 г.

В настоящее время форматирование субтитров не поддерживается. Однако модифицированный плагин боксов, в котором используется немного другой синтаксис, позволяет форматировать подписи. См. Ссылки выше. — *Christopher Smith* 2008-03-03 17:46

Это верно, но box_mod не обновлен для поддержки DokuWiki 2008-05-05: небольшие

ошибки макета, особенно когда на странице больше одного поля... По моему опыту, `<box>` работает гораздо более плавно. [Gijs van Gemert](#)

У меня это начало работать, когда я перешел на шаблон dokusms. С шаблоном по умолчанию у меня это не работает. 2008-02-11

Можно ли добавить поддержку абсолютной (или минимальной) высоты ящиков? Я пробовал делать это сам, но моих знаний PHP и CSS недостаточно для реализации этого.

Да, теперь есть поддержка высоты. Проверьте мой модифицированный плагин: [boxwh плагин](#)

— Есть ли шанс разрешить изменение цвета текста (поскольку черный цвет на темных цветах часто нечитаем)? Боб 4 апреля 2008 г.

Я заметил, что необходимо очистить кеш, чтобы можно было вставить инструкции CSS нового плагина :

- Я последовал советам « ДокуВики » по [caching](#) (кешированию),
- Я коснулся `conf / local.php`, отредактировал и сохранил ...
- Я выбрал встроенный HTML в форме конфигурации

тем не менее, в моем листе CSS нет инструкции CSS `div.box` , и поле не отображается должным образом. Наконец-то я обнаружил проблему с разрешением файла:

```
ls -l box/style.css
-rwx----- 1 box/style.css
```

это нужно исправить в `archive.tgz`?

Спасибо за этот плагин. Я сделал небольшое изменение в трех строках в `syntax.php`, чтобы создать XHTML-совместимый документ. (Это просто некоторые пропущенные символы...)

```
(line 133) $renderer->doc .= $this->_xhtml_boxopen($data). "<p
class='box_title' {$this->_title_colours}>";
...
(line 139) $renderer->doc .= "</p>\n<div class='box_content'
{$this->_content_colours}>";
...
(line 153) $renderer->doc .= "<p class='box_caption'
{$this->_title_colours}>".$renderer->_xmlEntities($data). "</p>\n";
```

- Добавьте пробел между `class='box_title'` и `{ $this->_title_colours }`

- Добавьте пробел между `class='box_content'` и `{ $this->_content_colours }`
- Добавьте пробел между `class='box_caption'` и `{ $this->_title_colours }`

— [ZebulonT](#) - 2009-07-05 16:37

У меня новая версия dokuwiki (Муравьед). Плагин Box теперь помещает еще один `</div>` в конец поля и уничтожает все оставшиеся макеты и стили. Это ошибка плагина box или самой dokuwiki? [Pletiplet](#) - 2010-12-20

Пожалуйста, исправьте свой CSS .

Правило @CHARSET «UTF-8»; в вашем print.css недопустимо.

— [flam](#) 2011/01/05 12:03

Можно ли добавить к нему кнопку закрытия, чтобы использовать ее как уведомление?



Плагин **Box** не может правильно работать с плагином **Include**. Обычно **Box** хранит любой контент в формате `div.box div.xbox div.box_content`. Но **Include** вставки выпадают в `div.box div.xbox`. Возможно, это из-за неправильного состояния `getType` и / или `getPType`. —

[dr-yukon](#) 2019-01-03 13:26

Базовый движок «Докувики» работает с изображениями только в пикселях. Этот плагин можно использовать как процентное увеличение. Добавьте

```
div.box.img > .xbox > .box_content > a > img {
    width: 100%;
    width: -moz-available;
    width: -webkit-fill-available;
    width: stretch;
}
```

в `/lib/plugins/box/style.css` и опишите как `<box center img 90%>{{your image}}</box>` для увеличения на экране — [dr-yukon](#) 2020-09-06 14:37

Дополнения и Файлы

-  <https://git.wwoss.ru/VladPolskiy/dokuwiki-plugin-box>
 - [chris--s-dokuwiki-plugin-box-001b325.zip](#)
-  [Ссылка на оригинальную статью](#)

From:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=wiki:plugin:box>

Last update: **2025/04/19 16:50**

